
GFK-Rohr

Technologie: Prepreg - Wickeltechnik

CFK - Rohr Da 47,0 mm x Di 44,0 mm x Länge 1.800 mm

Berechnete Rohrkenwerte:

| | |
|--|--------------|
| Aussendurchmesser [mm] | 47,00 |
| Innendurchmesser [mm] | 44,00 |
| Wandstärke [mm] | 1,50 |
| Rohrlänge [mm] | 1.800 |
| Gewicht ca. [g] | 772 |
| Dehnsteifigkeit [kN] | 8.577 |
| Biegesteifigkeit [MNmm²] | 2.222 |
| Knicklast F_{Knick} [N] | 6.768 |
| E-Modul [kN/mm²] | 40 |
| Zugfestigkeit [N/mm²] | 665 |
| spezifisches Gewicht [g/cm³] | 2,0 |
| Glasübergangstemperatur [°C] | 100 |

Sämtliche Angaben in diesem Datenblatt wurden auf Basis einer überschlägigen Berechnung erstellt. CG TEC übernimmt keine Garantie, dass das tatsächliche Produkt exakt den angegebenen technischen Daten entspricht. CG TEC übernimmt keine Haftung für Schäden die im Zusammenhang mit dem individuellen Gebrauch der Produkte entstehen.
Aufgrund des Faserverlaufs sind diese Produkten nur für Belastungen auf ZUG/DRUCK ausgelegt.
